

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

MAGG Profi

Stříkáč pistole (HVLV), horní nádobka 600 ml, tryska 1,4 mm

WJ0081A1

Popis výrobku

Stříkáč pistole je určena k nanášení laků a barev. Je vybavena horní nádobkou 600 ml a tryskou o průměru 1,4 mm.

Technické parametry

- Spotřeba vzduchu: 150–250 l/min
- Pracovní tlak: 2,5 – 3,5 bar
- Maximální tlak: 6 bar
- Objem nádržky: 600 ml
- Tryska: 1,4 mm

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, že všechny spoje a přípojky jsou pevně utažené a těsné.
- Nikdy nemiřte pistolí na osoby.
- Používejte ochranné pomůcky: respirátor a ochranu obličeje.
- Pracujte pouze v dobře větraných prostorech, mimo dosah topení nebo jiných zdrojů tepla.
- Zakázán přístup dětí na pracoviště!

Použití pistole

- Připojení kelímku: Připevněte nasávací nádobku ke stříkáč pistolí.
- Volba trysky: Standardně je dodávána tryska 1,4 mm – vhodná pro většinu běžných nátěrových hmot.
- Nastavení proudu: Před lakováním nastavte šířku stříkáč proudu.
- Tlak vzduchu: Nesmí překročit 6 bar – ideální je 2,5 – 3,5 bar.
- Kontrola trysky: Před prací se ujistěte, že trysky nejsou ucpané.

Čištění a údržba

- Nepoužívejte leptavá rozpouštědla ani drátěné kartáče.
- Průchody čistěte pomocí jehly nebo rozpouštědla.
- Pro důkladné vyčištění nalijte rozpouštědlo do nádobky a stříkejte jej jako běžnou barvu.
- Nikdy nenechávejte barvu nebo lak v nádobce mezi jednotlivými použitími, mohlo by dojít k poškození pistole.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silikon.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!
Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz



Záruční i mimo záruční opravy
a servis tohoto výrobku provádí:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zaslání reklamací
a záručních i mimo záručních oprav:

PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

MAGG Profi

Striekacia pištoľ (HVLV), horná nádobka 600 ml, tryska 1,4 mm

WJ0081A1

Popis výrobku

Striekacia pištoľ je určená na nanášanie lakov a farieb. Je vybavená hornou nádobkou 600 ml a tryskou s priemerom 1,1 mm.

Technické parametre

- Spotreba vzduchu: 150–250 l/min
- Pracovný tlak: 2,5 – 3,5 bar
- Maximálny tlak: 6 bar
- Objem nádržky: 600 ml
- Tryska: 1,4 mm

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod.
- Zaisťte, že všetky spoje a prípojky sú pevne utiahnuté a tesné.
- Nikdy nemierte pištoľ na osoby.
- Používajte ochranné pomôcky: respirátor a ochranu tváre.
- Pracujte iba v dobre vetraných priestoroch, mimo dosahu kúrenia alebo iných zdrojov tepla.
- Zakázaný prístup detí na pracovisko!

Použitie pištole

- Pripojenie téglíka: Pripevnite nasávaciu nádobku k striekacej pištoľi.
- Voľba trysky: Štandardne je dodávaná tryska 1,4 mm – vhodná pre väčšinu bežných nátěrových hmôt.
- Nastavenie prúdu: Pred lakovaním nastavte šírku striekacieho prúdu.
- Tlak vzduchu: Nesmie prekročiť 6 bar – ideálny je 2,5 – 3,5 bar.
- Kontrola trysky: Pred prácou sa uistite, že trysky nie sú upchaté.

Čistenie a údržba

- Nepoužívajte leptavé rozpúšťadlá ani drôtené kefy.
- Priechody čistite pomocou ihly alebo rozpúšťadla.
- Na dôkladné vyčistenie nalejte rozpúšťadlo do nádobky a striekajte ho ako bežnú farbu.
- Nikdy nenechávajte farbu alebo lak v nádobke medzi jednotlivými použitími, mohlo by dôjsť k poškodeniu pištole.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce silikon.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz



Záručné aj mimo záručné opravy
a servis tohoto výrobku vykonáva:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií
a záručných aj mimo záručných opráv:

PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie



IČ: 26056577, DIČ: CZ26056577

Sídlo: Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň

Poštovní adresa: Hany Kvapilové 423/5, 370 10 České Budějovice

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označení a název výrobku:

WJ0081A1 (H881A1)

MAGG Profi - Stříkací pistole (HVLP), horní nádobka 600 ml, tryska 1,4 mm

Výrobek je ve shodě s uvedenými směrnici a nařízeními Evropské unie:

2006/42/EC

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 1953:2013

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:

TÜV SÜD Product Service GmbH

Na základě certifikátu číslo:

M8A 057328 0180 Rev. 00

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo zařízení opatřeno označením CE:

23

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce a je podloženo osvědčeními, která potvrzují, že výrobek splňuje zákonné požadavky uložené platnými právními normami, popřípadě převzatými národními normami a předpisy týkající se oblasti bezpečnosti práce.

Osoba pověřená za kompletaci technické dokumentace Ing. Roman Prokop, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 Libeň.

V případě jakékoliv námi neodsouhlasené změny výrobku pozbývá toto prohlášení platnosti.

Datum a místo vydání: V Českých Budějovicích dne 02.09.2026

Ing. Roman Prokop
předseda představenstva

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ: CZ26056577

Tel.: +420 387 316 285

www.pht.cz • www.magg.cz

ES PREHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označenie a názov výrobku:

WJ0081A1 (H881A1)

MAGG Profi - Striekacia pištoľ (HVLP), horná nádobka 600 ml, tryska 1,4 mm

Výrobok je v zhode s uvedenými smernicami a nariadeniami Európskej únie:

2006/42/EC

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledujúce normy:

EN 1953:2013

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s:

TÜV SÜD Product Service GmbH

Na základe certifikátu číslo:

M8A 057328 0180 Rev. 00

Posledné dve číslice roka, v ktorom elektrické zariadenie získalo označenie CE:

23

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu a je podložené osvedčeniami, ktoré potvrdzujú, že výrobok spĺňa zákonné požiadavky uložené platnými právnymi normami, prípadne prevzatými národnými normami a predpismi týkajúcimi sa oblasti bezpečnosti práce.

Osoba poverená za kompletáciu technickej dokumentácie Ing. Roman Prokop, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 Libeň.

V prípade akejkolvek nami neodsúhlasenej zmeny výrobku stráca toto vyhlásenie platnosť.

Dátum a miesto vydania: V Českých Budějovicích dne 02.09.2026

Ing. Roman Prokop
predseda predstavenstva

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ: CZ26056577

email: info@pht.cz