



Standardní mazací lis-HHFP

M 10 x 1-PZ-MU-SB-balení

Číslo zboží: 12 710
EAN: 4103810127106
Slevová skupina: A

Technické údaje

Přípojka mazacího lisu na výtlačné straně: M 10 x 1
Objem plnění (cm³): 500
Možností plnění: 400 g mazací kartuše, DIN 1284, nebo volně ložené mazivo
Průměr pístu tukového čerpadla: 8
Ovládání pístu tukového čerpadla: pomocí ruční páky
Čerpaný objem/zdvih (cm³): 1,2 při protitlaku 400 bar
Čerpací tlak až (bar): 400
Trhací tlak systém (bar): 850
Trhací tlak hlava mazacího lisu (bar): 1200
Ovládání táhla: přes rukojeť ve tvaru L
Uzavírací víko: volné
Tloušťka stěny trubky mazacího lisu (mm): 1,0
Nátěr: stříbrná
Hmotnost (kg): 1,28

Specifikace

- Pancéřová hadička, M 10 x 1 a, 8 x 300 mm, s hydraulickou mazací spojkou 4-BA, M 10 x 1 i (12 656 810)
- SB obal (SBV)
- Polyethylenový sáček s klopou k zavěšení
- S kódem EAN

Speciální funkce

- Přístroj zpracovává tuky do NLGI 2 při 20 °C
- Tvarovací manžeta s hustým sítem u volně loženého maziva nebo kartuše podle DIN 1283
- Certifikováno TÜV
- Píst čerpadla s vysokou přesností lícování pístů s válcem (bez falešného mazání)
- Výkon po 40.000 pracovních cyklech beze změny
- Hlava mazacího lisu ze zinkového tlakového odlitku Z 410
- Bezpečné uchopení díky silnému rýhovacímu kolečku
- Bezpečná rukojeť na táhlu
- Neprokluzující rukojeť na páce mazacího lisu na tuk
- Volné víko se svorkou umožňuje manuální podporu pružinové síly v jakékoli pozici ke stlačení volného tuku nebo k vtlačení manžet do poškozených kartuší
- Nízká spotřeba síly při mazání díky optimálnímu poměru zdvihu
- Rychlé odvzdušnění otočením trubky mazacího lisu o půl otáčky

Balení

Rozměry DxŠxV (mm): 400 x 265 x 135
Hmotnost včetně obalu (kg): 6,6
Obalová jednotka: 5.0