



NÁVOD K POUŽITÍ OCHRANNÉ BRÝLE OB103, OB111, OB159

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto produktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s používáním tohoto výrobku.

POUŽITÍ

- Tyto brýle chrání před nárazem s nízkou energií (F) a nejsou vhodné k ochraně proti dílům letícím vysokou rychlostí (např. při práci s nářadím pro nastřelování svorníků a šroubů atd.)
- Brýle nejpozději po 24 měsících vyměňte za nové.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Materiály přicházející do styku s pokožkou uživatele brýlí mohou u choulostivých osob vyvolat alergické reakce.
- Žádné ochranné brýle nemohou zajistit absolutní ochranu proti úrazům.
- Stupeň účinnosti závisí od nejrůznějších vlivů (např. od úhlu nárazu, odrazení atd.)
- Tyto ochranné brýle nejsou žádnou náhradou za bezpečnou pracovní techniku.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

- Baleno v PVC obalu vhodném pro trvalejší skladování či transport.
- Skladujte zabalené při teplotách 5–40 °C.
- Neskladujte v blízkosti rozpouštědel.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Žádné.
- U modelu OB159 je možno dokoupit náhradní kruhové DIN zorníky — obj. kód 5787-4.

KONTROLA

- Pravidelně kontrolujte průhledný štít ohledně poškrábání, prasklin a poškození.
- V případě poškození je nutné brýle dále nepoužívat.

PŘÍZPŮSOBENÍ

- Brýle mají univerzální tvar pro nošení.

ÚDRŽBA

- Brýle čistěte vlažnou vodou, lze je dezinfikovat běžnými dezinfekčními prostředky.

ZNAČENÍ

EN166	Číslo normy
EN175	Číslo normy (model OB159)
EN379	Číslo normy
DIN	Certifikační značka
0196	Číslo certifikačního místa
CE	Znak konformity s EU
F	Mechanická pevnost (náraz s nízkou energií), 45 ms ⁻¹
1-	Optická klasifikace pro trvalé použití



NÁVOD NA POUŽITIE OCHRANNÉ OKULIARE OB103, OB111, OB159

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto produktom. Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká súvisiace s používaním tohto výrobku.

POUŽITIE

- Tieto okuliare chránia pred nárazom s nízkou energiou (F) a nie sú vhodné k ochrane proti dielom letiacim vysokou rýchlosťou (napr. pri práci s náradím pre nastreľovanie svorníkov a skrutiek atď.)
- Okuliare najneskôr po 24 mesiacoch vymeňte za nové.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Materiály prichádzajúce do styku s pokožkou užívateľa okuliarov môžu u chýlostivých osôb vyvolať alergické reakcie.
- Žiadne ochranné okuliare nemôžu zabezpečiť absolútnu ochranu proti úrazom.
- Stupeň účinnosti závisí od najrôznejších vplyvov (napr. od uhla nárazu, odrazenie atď.)
- Tieto ochranné okuliare nie sú žiadnou náhradou za bezpečnú pracovnú techniku.

BALENIE A SKLADOVÁNIE

- Balené v PVC obale vhodnom pre trvalejšie skladovanie či transport.
- Skladujte zabalené pri teplotách 5–40 °C.
- Neskladujte v blízkosti rozpúšťadiel.

PŘÍSLUŠENSTVO

- Žiadne.
- Pri modeli OB159 je možné dokúpiť náhradné kruhové DIN zorníky — obj. kód 5787-4.

KONTROLA

- Pravidelne kontrolujte priehľadný štít ohľadom poškrábaniu, prasklín a poškodení.
- V prípade poškodenia je nutné okuliare ďalej nepoužívať.

PRISPŮSOBENIE

- Okuliare majú univerzálny tvar pre nosenie.

ÚDRŽBA

- Okuliare čistite vlažnou vodou, možno ich dezinfikovať bežnými dezinfekčnými prostriedkami.

ZNAČENIE

EN166	Číslo normy
EN175	Číslo normy (model OB159)
EN379	Číslo normy
DIN	Certifikačná značka
0196	Číslo certifikačného miesta
CE	Znak konformity s EÚ
F	Mechanická pevnosť (náraz s nízkou energiou), 45 ms ⁻¹
1-	Optická klasifikácia pre trvalé použitie